

## Kostenlose Angebotsanfrage

### In 7 einfachen Schritten zum neuen Garagentor !

Stellen Sie sich hier ganz einfach Ihr Wunsch-Garagentor zusammen und wir senden Ihnen ihr Angebot per Email zu.

**Tipp:** Der Umwelt zu Liebe kann diese PDF Datei ausgefüllt werden - ohne Ausdrucken. Öffnen Sie diese Datei einfach in einem PDF-Reader wie z.B. Adobe Reader (kostenlos) und füllen Sie die entsprechenden Felder direkt elektronisch und papierlos aus.




Für eine noch bessere Übersicht haben wir Ihnen die jeweils preisgünstigste Auswahl mit unserem Sparschwein-Symbol gekennzeichnet.

### 1. Welchen Sektionaltor Typen dürfen wir anbieten ?



ISO 20 mit 20 mm Dämmung  
Für max. 25 Toröffnungen pro Tag ausgelegt

ODER




ISO 45 mit 45 mm Dämmung  
Für max. 25 Toröffnungen pro Tag ausgelegt

### 2. Welches Motiv darf es sein ?




Waagerechte Sicke

ODER



Großsicke

ODER



Großlamelle

### 3. Welche Oberfläche und Farbe passt zu Ihrem Zuhause ?



Woodgrain

ODER




Noblesse (glatt)

ODER



Satin  
Exklusiv für ISO 45

ODER



Microline  
Exklusiv für ISO 45 + Großlamelle



**Standard Weiß**  
(ähnlich RAL 9016)

**Anthrazitgrau**  
(ähnlich RAL 7016)

**Fenstergrau**  
(ähnlich RAL 7040)

**Weißaluminium**  
(ähnlich RAL 9006)

**Graualuminium**  
(ähnlich RAL 9007)

anderen RAL Farbton



**Standard Weiß**  
(ähnlich RAL 9016)

**Anthrazitgrau**  
(ähnlich RAL 7016)

**Fenstergrau**  
(ähnlich RAL 7040)

**Weißaluminium**  
(ähnlich RAL 9006)

**Graualuminium**  
(ähnlich RAL 9007)

anderen RAL Farbton



**Satin White**  
(ähnlich RAL 9016)

**Satin Dark grey**  
(ähnlich RAL 7016)

**Satin Window grey**  
(ähnlich RAL 7040)

**Satin grey**  
(Mischfarbton)

**Satin Brown**  
(ähnlich RAL 8014)

**Satin Black**  
(Mischfarbton)



**Satin White**  
(ähnlich RAL 9016)

**Satin Dark grey**  
(ähnlich RAL 7016)

**Satin Window grey**  
(ähnlich RAL 7040)

**Satin grey**  
(Mischfarbton)

## Kostenlose Angebotsanfrage

### 5. Wie möchten Sie Ihr Garagentor bedienen ?

**Bequem elektrisch per Fernbedienung**

↓

Seitenantrieb NovoPort IV   
inkl. 1 Stück 3-Kanal Handsender  
Mini-Novotron 523 Protect

**ODER**

Novomatic 423 Deckenantrieb  
inkl. 1 Stück Handsender Mini-Novotron 522,  
bis Baurichthöhe 2.250 mm möglich

**ODER**

Novomatic 423 Accu  
Deckenantrieb  
Für Garagen ohne Stromanschluss,  
inkl. 1 Stück Handsender Mini-Novotron 522,  
bis Baurichthöhe 2.250 mm möglich

**ODER**

Novomatic 563 S  
Deckenantrieb  
inkl. 1 Stück Handsender Mini-Novotron 522  
Design, bis Baurichthöhe 2.250 mm möglich

↓

Ist ein zweiter Zugang vorhanden  
z.B. Tür von der Garage zum Haus

Ja      Nein

**Flexibel per Hand**

↓

Standardmäßig mit Schloss, Griff und seitlicher  
Verriegelung

Griffposition  
Seitenangabe von Innen gesehen

Rechts      Links  
Mittig

↓

Wie soll der Griff aussehen ?

Kunststoff schwarz (standard)

**ODER**

Kunststoff farbig beschichtet  
(passend zur Torfrabe)

**ODER**

Aluminium silberfarbig,  
eloxiert

Exklusiv für ISO 45

### 6. Welches Zubehör ist noch gewünscht ?

**LED-Beleuchtungs Kit**  
4 LED-Strahler, Länge 2992mm (individuell kürzbar, LEDs inklusive)



**ALU-Blendrahmen-Set**  
Insbesondere für den Einbau in der Öffnung z.B. bei Fertiggaragen  
empfohlen zur Abdeckung von z.B. Montagespalten oder ausgebrochene  
Mauerkanten)



**Lichtschanke „Easy“**  
Einweg-Lichtschanke stoppt das Tor sofort wenn sich ein Hindernis im  
Weg befindet ohne dass das Tor dieses berührt. Notwendig z.B. bei Steue-  
rung über SmartHome Systeme ohne direkte Sicht auf das Garagentor.



**Funk-Innentaster Signal 111**  
Wandschalter mit 2-Tasten, Batteriebetrieben und kabellos.



**Funk-Codetaster Signal 218**  
PIN-Feld mit Edelstahlblende, hinterleuchtet,  
aus UV-beständigem Material, Batteriebetrieben und kabellos.



**Handsender Novotron 522**  
Als zusätzliche Fernbedienung zur praktischen Befestigung am  
Schlüsselbund.



Weiteres Zubehör:

\_\_\_\_\_ Stück

\_\_\_\_\_ Stück

\_\_\_\_\_ Stück

\_\_\_\_\_ Stück

## Kostenlose Angebotsanfrage

Vorname \_\_\_\_\_ Straße, Haus Nr. \_\_\_\_\_  
Nachname \_\_\_\_\_ PLZ, Ort \_\_\_\_\_  
Emailadresse \_\_\_\_\_

### 7. Aufmaß Hilfe



### Ihre Garagen Maße

**Anschlagbreite Rechts:** \_\_\_\_\_ **Links:** \_\_\_\_\_

auch Seitenanschlag oder Seitenplatz genannt, ist der Platz zwischen Ihrer Garagenöffnung und der inneren Seitenwand der Garage (von innen gemessen).

**Lichte Breite der Garagenöffnung:** \_\_\_\_\_

die Breite der Garagenöffnung, gemessen von Mauerkanne zu Mauerkanne (von aussen gemessen).

**Lichte Höhe der Garagenöffnung:** \_\_\_\_\_

die Höhe der Garagenöffnung, gemessen von der Unterkante des Sturzes bis zur Oberkante des Fertig-Fußbodens (OFF).

**Einschubtiefe:** \_\_\_\_\_

Ist die Länge Ihrer Garage in die sich das Tor schiebt, ohne dass etwas stört (z.B. Rohre, Träger ect. es wird von innen gemessen).

**Sturzhöhe:** \_\_\_\_\_

Ist der Platz zwischen Ihrer Garagenöffnung Oberkante und der inneren Decke Ihrer Garage (von innen gemessen). Der Sturz sollte waagrecht sein. Falls nicht, messen Sie bitte die niedrigste Stelle